



GALA SYSTÈMES  
SOLUTIONS CRÉATIVES

# SPIRALIFT<sup>MC</sup> I-LOCK

## AUTOGUIDANT

BANDES INOXYDABLES MÉCANIQUEMENT EMBOÎTÉES



- Autoguidant
- Stable
- Économique
- Compacte
- Facile à installer

# SPÉCIFICATIONS

## Spiralift I-Lock autoguidant (ILS250)

### Paramètres Techniques\*

Diamètre de la colonne	(mm)	250
Diamètre extérieur	(mm)	412
Capacité dynamique maximale	(daN)	1335
Capacité statique maximale	(daN)	4900
Course maximale à pleine charge	(mm)	1830
Vitesse maximale à pleine charge	(m/min)	0,5**
Pignon de la chaîne		Chaîne simple ANSI RS60
Course de l'élévateur par révolution (pas)	(mm)	108
Matériel (colonne)		Acier inoxydable AISI 301
Dimensions des bandes	(mm)	Bande verticale : 1,1 x 127 approx. Bande horizontale : 4 x 34 approx.
Hauteur fermée à ,965 m / 1,83 m de course	(mm)	274 / 312



\* Paramètres techniques complets et détails disponibles sur demande.

\*\* La vitesse est susceptible d'augmenter lorsque la capacité dynamique est diminuée.

  
GALA SYSTEMES

**SIÈGE SOCIAL**  
3185 Première Rue  
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y6 CANADA  
Tél. : +1 450 678-7226  
Fax : +1 450 678-4060  
info@galasytems.com  
Sans frais (Amérique du Nord) : 1 800 463-7226

**AMÉRIQUE ET ASIE**  
Tél. : +1 760 738-5555  
Fax : +1 760 738-5511  
galaamerica@galasytems.com  
Sans frais (Amérique seul.) : 866-647-5046

**ITALIE**  
Tél. : +39 02 43315505  
Fax : +39 02 463778  
galaitaly@galasytems.com

[www.galasytems.com](http://www.galasytems.com)